



19 990 €

MINI PELLE CLC T 1600

PRIX DEPART METROPOLE

Pack minipelle CLC T 1600

Poids 1600 kg tout équipé
Profondeur de fouille maxi 2,61 m
Portée maxi de flèche 2,85 m
1 SafeTy bar ceinture sécurité et Canopy acier
1 Moteur Diesel Yanmar 14 HP
1 Attache rapide mécanique
1 Ligne pour alimentation hydraulique
1 Lame Bulldozer 1100 mm
3 Godets pelle rétro taille au choix
1 Caisse d'outillage lot de bord
2 Joysticks code CE avec sécurité
1 Fauteuil
1 Lot important de pièces de rechange
Normes CE Contrôle qualité
Garantie 2 ans

0590321452

MEKATRUCKS

Powered by
YANMAR.



MINI PELLE CLC T 1600

Caractéristiques principales

Poids de transport Canopy	1600 kg
Poids de transport cabine tout équipé	1700 kg
Force au bras (standard/long)	8,5 kan
Force au godet	9,6 kan

Caractéristiques moteur

Marque	Yanmar 3 TNV70-S
Moteur Diesel 3 cylindres refroidissement a eau	
Puissance au volant (ISO)	10 kW/ 14 HP
Cylindrée	850 cm ³
Contenance du réservoir de carburant	20 l
Emission sonore	90 dB

Circuit hydraulique

Débit de la pompe	26 l/min
Pression de travail	18,5 MPA
Pression au sol	25 kpa
Equipement/Translation	20 MPA
Orientation	20 MPA
Capacité du réservoir hydraulique	14 l

Dimensions en mm

1 Hauteur	2377
2 Largeur	1040
3 Longueur de transport (flèche abaissée)	3160
4 Profondeur d'excavation maxi	2610
5 Profondeur d'excavation verticale maxi	2150
6 Hauteur d'excavation maxi	3275
7 Hauteur de vidage maxi	2310
8 Portée maxi	2850
9 Portée au sol maxi	2850
10 Rayon de rotation arrière depuis le centre droit gauche	1440
11 Levage de lame Bull max depuis le sol	320
12 Profondeur d'excavation de la lame maxi	180
13 Longueur des chenilles caoutchouc	1670
14 Déport droite	0°
15 Déport gauche	0°

Chaine cinématique

Vitesse de translation	2,5 à 4 km/h
Performance en côte	33°/58%
Largeur de chenilles	180 mm
Nombre de galets par côté	2
Vitesse d'orientation	9tr/min

Lame de bulldozer

Largeur Extendor	1100 /1440 mm
Hauteur	250 mm
Hauteur de levage	420 mm
Profondeur d'excavation	192 mm

Capacité de levage (kg)

Rayon de levage	2,80m		3,6 m	
	Avant	Côté	Avant	Côté
	KG		KG	
Bras standard	400	220	300	180
Bras long + contrepoids additionnel	300	140	300	140

Powered by
YANMAR.