

CLC Machinery



11000€

MINI PELLE CLC T 800

PRIX DEPART METROPOLE

Pack minipelle CLC T 800

- Poids 920 kg tout équipé
- Profondeur de fouille maxi 2,61 m
- Portée maxi de flèche 2,85 m
- 1 SafeTy bar ceinture sécurité et Canopy acier
- 1 Moteur Diesel Koop monocylindre 12 HP
- 2 Moteurs Kherson hydrostatiques de translation
- 1 Attache rapide mécanique
- 1 Ligne pour alimentation hydraulique
- 1 Lame Bulldozer 950 mm
- 3 Godets pelle rétro taille au choix
- 1 Caisse d'outillage lot de bord
- 2 Joysticks code CE avec sécurité
- 1 Fauteuil
- 1 Lot important de pièces de rechange
- Normes CE Contrôle qualité
- Garantie 2 ans

0590321452

MEKATRUCKS



MINI PELLE CLC T 800

Caractéristiques principales

Poids de transport Canopy	820 kg
Poids de transport cabine tout équipé	920 kg
Force au bras (standard/long)	8,5 kan
Force au godet	9,6 kan

Caractéristiques moteur

Marque	CLC KOOP KD 192
Moteur	Diesel monocylindre refroidi par air
Puissance au volant (ISO)	8,6 kW/ 12 HP
Cylindrée	680 cm ²
Contenance du réservoir de carburant	10 l
Emission sonore	93 dB

Circuit hydraulique

Débit de la pompe	16 l/min
Pression de travail	18,5 MPA
Pression au sol	25 kpa
Equipement/Translation	20 MPA
Orientation	20 MPA
Capacité du réservoir hydraulique	10 l

Dimensions en mm

1 Hauteur	1490
2 Largeur	896
3 Longueur de transport (flèche abaissée)	2770
4 Profondeur d'excavation maxi	2610
5 Profondeur d'excavation verticale maxi	1375
6 Hauteur d'excavation maxi	1850
7 Hauteur de vidage maxi	1650
8 Portée maxi	2850
9 Portée au sol maxi	2850
10 Rayon de rotation arrière depuis le centre droit gauche	1330
11 Levage de lame Bull max depuis le sol	320
12 Profondeur d'excavation de la lame maxi	180
13 Longueur des chenilles caoutchouc	1230
14 Déport droite	0°
15 Déport gauche	0°

Chaine cinématique

Vitesse de translation	2,1 à 3,8 km/h
Performance en côte	30°/58%
Largeur de chenilles	180 mm
Nombre de galets par côté	1
Vitesse d'orientation	8tr/min

Lame de bulldozer

Largeur	900 mm
Hauteur	180 mm
Hauteur de levage	320 mm
Profondeur d'excavation	180 mm

Capacité de levage (kg)

Rayon de levage	2,6 m		2,8 m	
	Avant	Côté	Avant	Côté
	KG		KG	
Bras standard	120	90	120	90
Bras long + contrepoids additionnel	140	110	140	110

